



MONTERINGSANVISNING

Bild 1:

Dela på huset vid gashandtaget och ta bort den bananformiga plastdistansen.

Bild 2:

Ta bort låsbrickan (om där finns någon) och skruva bort den befintliga skruven.

Bild 3 och 4:

Montera LüXX farthållare genom att skruva in den fullt med fingrarna (underlättas om armen fälls nedåt så att farthållaren kan rotera fritt mellan gaskablarna), och dra åt med en 11 mm nyckel. Dra inte åt för hårt eftersom materialet i huset är aluminium. Fäll upp armen horisontellt och montera den medlevererade metalldistansen enligt bild 4 och montera samman huset igen.

Bild 5:

Justera farthållaren till lämplig position och dra åt M3-skruven på motsatt sida av armen försiktigt men tillräckligt mycket för att säkerställa att den nedre delen av farthållaren inte roterar när armen manövreras.

Enjoy the look and enjoy the ride!

Användning och eventuell justering:

Manövrering av armen skall kunna ske utan alltför mycket kraft, och pga. de variationer i mått som kan förekomma mellan olika olika hantagshus kan en justering efter monteringen vara nödvändig.

Observera att farthållaren inte skall blockera gashandtaget fullständigt så att det inte går att vrida. Man skall även med farthållaren inkopplad kunna justera gasen eller vrida av den helt om det skulle behövas i en nödsituation.

Är funktionen för trög så ta helt enkelt bort farthållaren och montera en av de medlevererade rostfria låsbrickorna mellan farthållaren och huset.

Låser inte farthållaren handtaget tillräckligt så ta bort metalldistansen som monterades inuti huset tidigare och öppna den 1,5 - 2 mm innan den återmonteras.